

# MB-78 EI



- ✓ głębokość zabudowy: 78 mm
- ✓ szerokość szklenia: od 8 do 65 mm
- ✓ maksymalny ciężar skrzydła: 250 kg
- ✓ klasa odporności ogniowej EI 30 lub EI 60

## 1,5

Uw dla  $U_g = 0,7$   
(ramka Ultimate)\*

**MB-78 EI jest systemem aluminiowym przeznaczonym do tworzenia skutecznych przegród przeciwpożarowych** – jedno- lub dwuskrzydłowych drzwi zewnętrznych i nienośnych ścianek działowych, a na rynkach polski i czeskim także drzwi wewnętrznych.

W profilach zastosowano przekładki termiczne, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie niskiego współczynnika przenikalności cieplnej i tym samym tworzenia także przegród zewnętrznych. Są to specjalne rozwiązania profilowane o szerokości 34 milimetrów. **Wysoka izolacyjność termiczna idzie w parze ze skuteczną izolacją akustyczną.**

Maksymalny stopień ochrony przeciwpożarowej, jaki można uzyskać **dzięki wykorzystaniu MB-78 EI, to aż EI 60, co przekłada się na powstrzymywanie ognia przez co najmniej godzinę.** Tak wysokie wartości uzyskuje się poprzez wprowadzenie w komory i przestrzenie izolacyjne taśm pęczniących i akcesoriów stalowych.

**MB-78 EI jest kompatybilny z innymi produktami systemodawcy.**

Certyfikat CE posiadają ognioodporne i dymoszczelne drzwi zewnętrzne i okna techniczne EI 30/60 oraz ognioodporne wewnętrzne ścianki działowe EI 30/60.

