

# Napęd Beninca JIM 4



- ✓ cicha praca
- ✓ maksymalna wysokość 3,5 m
- ✓ maksymalna powierzchnia 18 m<sup>2</sup>
- ✓ możliwość podłączenia zasilania awaryjnego
- ✓ oświetlenie LED
- ✓ moduł Wi-Fi
- ✓ 1040 cykli/dobę
- ✓ siła napędu: 1200 N
- ✓ maksymalna prędkość otwierania: 14,8 cm/s

**Model Beninca JIM 4 jest w stanie wykonać nawet 1040 cykli na dobę** z bramami o powierzchni maksymalnej 18 m<sup>2</sup>, co czyni z niego propozycję także dla przemysłu. Mimo to, dzięki wykorzystaniu kevlarowego paska wzmocnionego linkami stalowymi, jego praca jest bardzo cicha.

Urządzenie jest podwójnie bezpieczne dla użytkowników. **Posiada amperometryczne wykrywanie przeszkód, czyli funkcję zatrzymywania płaszcza bramy w wypadku napotkania przeszkody**, jak również zastosowano w nim enkoder ograniczający ruch bramy do predefiniowanych pozycji.

**Beninca JIM 4 dostosowuje siłę i tempo otwierania** oraz zamykania do aktualnych warunków. Przekłada się to na spokojny, kontrolowany start bramy, który dodatkowo podnosi bezpieczeństwo i zmniejsza zużycie jej elementów.

Podobnie jak w przypadku innych modeli Beninca, **użytkownik otrzymuje produkt z oświetleniem LED oraz możliwością zainstalowania zasilania awaryjnego**.

BRAMY

DODATKI