

Prime Flat



- ✓ cadre: profilé en aluminium extrudé
- ✓ revêtement: vernis en poudre dans n'importe quelle couleur de la palette RAL
- ✓ filet: fibre de verre enduite de PVC disponible en noir ou en gris
- ✓ montage: externe, à l'aide de crochets non invasifs et de joints durables
- ✓ dimensions: adaptées aux besoins du client
- ✓ la largeur du cadre (10,5 mm) lui permet d'être utilisé avec la plupart des coulisses de volets roulants monoblock
- ✓ compatible avec le filet anti-pollution ou anti-soleil
- ✓ désormais disponible pour les fenêtres en bois Naturo 68, 76 et 88

Les moustiquaires à cadre Prime Flat avec leur un design fin peuvent être intégrées à la plupart des volets roulants. L'étanchéité par joint à brosse peut être utilisée sur les côtés intérieurs de la face avant et du périmètre, ce qui offre une plus grande polyvalence de montage.

La moustiquaire Prime Flat peut désormais être installée sur les fenêtres en bois Naturo. Elle peut être installé sur les fenêtres **Naturo 68**, **Naturo 76** et **Naturo 88** prêtes à être posées, et utilise un joint à brosse d'étanchéité périphérique et des platines à ressort d'une largeur de 18 mm pour Naturo 68 et 76 et de 19 mm pour Naturo 88.

Le cadre Prime Flat peut également être utilisé sur les fenêtres à profil belge des systèmes Naturo 68 et Naturo 76, mais cela nécessite la suppression du larmier en bois, de sorte que l'utilisation d'une moustiquaire doit être envisagée au stade de la production de la fenêtre.

MOUSTIQUAIRE

FLAT

PRIME FLAT

PRIME